



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT5N 400 MA 400-4000 3 polig vast met vooraansluiting MA beveiliging

XT5N 400 MA 400-4000 3p F F

1SDA100365R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SDA100365R1                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                          |
| Type                  | XT5N 400 MA 400-4000 3p F F                                                      |
| Omschrijving          | XT5N 400 MA 400-4000 3 polig vast met vooraansluiting MA beveiliging             |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                 |
| GTIN code             | 8056221004428                                                                    |
| Netto gewicht         | 4,77 Kilogram                                                                    |
| Land van herkomst     | IT                                                                               |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2093,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 4,87 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 285 x 240 x 248 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):                       | 400                                  |
| Nom. spanning (volt):                                  | 220 - 690                            |
| Instelbare onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 2800 - 5200                          |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                      | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                      | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                        | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                            | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:              | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                  | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                | 0                                    |
| Met tripcontact:                                       | Nee                                  |
| Aantal polen:                                          | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                  | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:              | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                         | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                            | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                 | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                | 24.1                                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

