

# Productinformatieblad

Specificaties

## Md5b230s servm.230v o d + es



8751003000

EAN Code: 3606489659202

**Prijs: 131,40 EUR**

### Hoofd

product of component type	Aandrijver
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	MD
Bedieningsmodel	MD5B-230-S
bestemming product	dempers
aandrijver	Draaiend
control type	Automatische reset
Schakelfunctie	2 SPDT
nominale voedingsspanning	230 V AC
transformator nominaal vermogen in VA	3,5 VA
stroomverbruik in W	1,5 W
maximaal energieverbruik in VA	1,5 VA AC
hold-in stroomverbruik in W	0,4 W
hold-in stroomverbruik in VA	3,5 VA AC
Type controlesignaal	2-positie (aan/uit)
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Lijnlengte	Fout
elektrische isolatieklasse	Klasse II
spankoppel	44 lb.in 5 N.m
Indicator contactpositie	Visuele indicator met positiering
Loodlengte	1 m
rotatie aandrijver	95 °
Draaistolerantie	Maximaal 95° (beperkt door een instelbare eindstop)
Looptijd van slag bij belasting verlenen	150 s
IP beschermingsgraad	IP43
omgevingstemperatuur voor werking	-30...50 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % RH, niet-condenserend
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	19,2 cm
verpakking 1 breedte	11,8 cm
verpakking 1 lengte	7,2 cm
verpakking_1_gewicht	580 g

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	28 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	22 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	44
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.