

buisadapter

ROP 40



ROP 40

buisadapter

Artikelnummer: 97053701

Afmetingen: 49 x 64 x 45 mm

buisadapter, met onderdeel, voor de opname van
verschillende buisdiameters, nominale
isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M40,
geschikt voor steunstangen**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	49 mm
Lengte:	64 mm
Hoogte:	45 mm
Gewicht:	0.048 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902899517
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)