

Reflex DE 1500, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 10/2 bar

Artikelnummer: 7311605



Kenmerken

Type	DE 1500
Kleur	blauw
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	1500 l
Max. bruikbaar volume	1200 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	2 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1200 mm
Max. hoogte	1979 mm
Hoogte wateraansluiting	281 mm
Kantelmaat ca.	2055 mm
Gewicht	426,00 kg

Beschrijving

Reflex DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- volgende types incl. manometer:
 - 10/16 bar: vanaf Ø 1.000 mm
 - 25 bar: vanaf Ø 450 mm
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).