

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4754 01     | 1/5 | 19,30              | 01 | 4010337114154 |
|  Reinweiß glänzend       | 4754 03     | 1/5 | 19,30              | 01 | 4010337114178 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4754 27     | 1/5 | 19,30              | 01 | 4010337114192 |
|  Anthrazit               | 4754 28     | 1/5 | 20,57              | 11 | 4010337114208 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4754 26     | 1/5 | 25,31              | 11 | 4010337114185 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4754 005    | 1/5 | 25,31              | 11 | 4010337114147 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4754 015    | 1/5 | 25,31              | 11 | 4010337114161 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut<br>- starr und flexibel:        |                                             |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-