



Productinformatie MM10884



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Spanning (N)	3.6 V
		Uitgangsspanning info	3.6 V

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11144
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3.5 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	0-3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	228 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >

Auto
test

Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >

Auto
test



Productnaam	MM10978
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >



Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3.5 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	576 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Fysieke eigenschappen

Product groep Toebehoren

Spannings eigenschappen

Spanning (N) 3.6 V [Uitgangsspanning info](#) 3.6 V

Afmetingen & gewicht

Gewicht (netto). 140 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse nvt