

klemrail

AK N-SL

AK N-SL

klemrail

Artikelnummer: 79031801

Afmetingen: 300 x 90 x 60 mm

Schroefloze PE/N klemrail, voor de inbouw in AK modulaire verdeler vanaf AK 14 en AKL/AKi-lege behuizing als extra klemmen of als reserve

eentraps N-klemblok, met 4 schroefbare klempunten 2,5 mm²-16 mm², en 28 steekklemmen 1,5 mm² - 4 mm², na verwijdering van de verbindingskam opdelen in, 2 N-potentiaal met elk 3 schroefbare klempunten, 2,5 mm² - 16 mm² en 14 schroefloze, klempunten 1,5 mm² - 4 mm²



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Nominale stroom:	76 Ampère
Aantal polen:	2
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	13 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	0
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	12 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	14
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-adere:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-adere:	0
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	4 mm ²

Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	4 mm ²

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	90 mm
Hoogte:	60 mm

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	1.6 Nm
-------------------------------	--------

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------