


FastFix Variofit kunststoff Clip 28

Zur Montage eines Kunststoff-, Kupfer- oder dünnwandigen Stahlrohrs oder zur Anwendung in FastFix Rail.

- Einstellbare Messing-Befestigungsmutter (Bewegung: +/- 5 mm).
- Klappverschluss.
- Vormontage des Rohrs möglich.
- Variofit-Clips sind Kompatibel mit Rohrgrößen nach DIN EN 1057.

Produktanwendung:

Heizung, Trinkwasser



Nummer 10-15128

Type VF

Produkteigenschaften

Werkstoff	Kunststoff	Rohraußendurchmesser	28 28 Millimeter
Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)	Zulässige Nutzlast	700 Newton
Oberflächenbehandlung	unbehandelt		
Form	Bügel/Wandbügel		
Anschlussvorrichtung	Innengewinde		
Anschlussmaß	M6		
Anschlussvorrichtung			
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Farbe	weiß		
Genehmigt von der NCP	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✗		
Geeignet für dünnwandige Rohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✗		
Geeignet für Gussrohre	✗		
Geeignet für Kunststoffrohre	✗		
Geeignet für Spiralrohre	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✓		