

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493506

Piles intégrées



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493506

Mitigeur électronique de lavabo mural, kit 2/2 :  
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
Corps en métal chromé L.220 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Robinetts d'arrêt.  
Fixation murale.  
Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
Alimentation par le haut ou par le bas.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la nourrice d'alimentation : 484612

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493506

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation    | Piles 6 V                                                                                                                                                                        |
| Raccordement    | 1/2"                                                                                                                                                                             |
| Technologie     | Électronique                                                                                                                                                                     |
| Longueur de bec | 220 mm                                                                                                                                                                           |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                          |
| Normes          | ACS   SVGW |
| Garantie        |                                                                                               |
| Réparabilité    |                                                                                               |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Changement sans déposer la robinetterie

