


## FastFix Variofit kunststoff Clip 22

Zur Montage eines Kunststoff-, Kupfer- oder dünnwandigen Stahlrohrs oder zur Anwendung in FastFix Rail.

- Einstellbare Messing-Befestigungsmutter (Bewegung: +/- 5 mm).
- Klappverschluss.
- Vormontage des Rohrs möglich.
- Variofit-Clips sind Kompatibel mit Rohrgrößen nach DIN EN 1057.

### Produktanwendung:

Heizung, Trinkwasser



**Nummer 10-15122**

Type VF

## Produkteigenschaften

|                                |                   |                      |                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Werkstoff                      | Kunststoff        | Rohraußendurchmesser | 22 22 Millimeter |
| Werkstoffgüte                  | Polypropylen (PP) | Zulässige Nutzlast   | 700 Newton       |
| Oberflächenbehandlung          | unbehandelt       |                      |                  |
| Form                           | Bügel/Wandbügel   |                      |                  |
| Anschlussvorrichtung           | Innengewinde      |                      |                  |
| Anschlussmaß                   | M6                |                      |                  |
| Anschlussvorrichtung           |                   |                      |                  |
| KIWA-Prüfsiegel                | ✓                 |                      |                  |
| Farbe                          | weiß              |                      |                  |
| Genehmigt von der NCP          | ✗                 |                      |                  |
| FM-Prüfung                     | ✗                 |                      |                  |
| UL-Prüfung                     | ✗                 |                      |                  |
| VdS-geprüft                    | ✗                 |                      |                  |
| ULC-Qualitätskennzeichen       | ✗                 |                      |                  |
| LPCB-Prüfung                   | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für Stahlrohre        | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für dünnwandige Rohre | ✓                 |                      |                  |
| Geeignet für Edelstahlrohre    | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für Kupferrohre       | ✓                 |                      |                  |
| Geeignet für Aluminiumrohre    | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für Gussrohre         | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für Kunststoffrohre   | ✗                 |                      |                  |
| Geeignet für Spiralrohre       | ✗                 |                      |                  |
| VdS-geprüft                    | ✗                 |                      |                  |
| KIWA-Prüfsiegel                | ✓                 |                      |                  |