

klemrail

## AK 6/21 PE

### AK 6/21 PE

klemrail

Artikelnummer: 73485101

Afmetingen: 51 x 273 x 51 mm

klemrails, als extra klemmen of als reserveonderdeel voor installatie in AK 24 en AK 36 (vanaf 10/2025)

**Basisdrager met PE-klemrail met 6 schroefklemmen 2,5-16 mm<sup>2</sup> en 21 push-in-klemmen 0,75-4mm<sup>2</sup>, geschikt voor het plaatsen van 4 N-modules, voor montage in AK 14/28/42/56 modulaire verdelers**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	13 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	6
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	12 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	21
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	4 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	0.75 mm <sup>2</sup>

### Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	4 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	0.75 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	4 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	51 mm
Lengte:	273 mm
Hoogte:	51 mm
Gewicht:	0.146 kg

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

### Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2 Nm
-------------------------------	------

### Sales Information

EAN:	4013902705108
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

## Toebehoren

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-moduleset](#)