



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatie automaat 25kA, 3P, Kar C 0,5A  
S303P-C0,5  
2CDS383001R0984

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                 |
| Bestelnummer          | 2CDS383001R0984                           |
| Oude artikelnummer    | S203P-C0,5                                |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat            |
| Merknaam              | ABB Componenten                           |
| Serie/programma       | System pro M compact                      |
| Type                  | S303P-C0,5                                |
| Omschrijving          | Installatie automaat 25kA, 3P, Kar C 0,5A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant            |
| Indicatieve levertijd | 56 kalenderdagen                          |
| GTIN code             | 4016779077507                             |
| Netto gewicht         | 0,372 Kilogram                            |
| Land van herkomst     | DE                                        |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 215,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,372 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 88 x 52,5 x 69 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                  |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 0.5       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 415       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 100       |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 4         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 500       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 6         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 3.9       |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

