

**KCA2061B****CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2**

Enkelvoudige audiokit voor systeem Simplebus 2. De kit kan worden uitgebreid met deurstations en deurtelefoons die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit 1 deurstation Ciao art. CA2100B met beldrukkers voor installaties tot 2 gebruikers, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2738W/A en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



KCA2061B

## CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

## KIT-PRODUCTEN



## CA2100B DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. SB2

Ciao deurstation audio voor systeem Simplebus 2. Geschikt voor installatie met 1 tot 8 beldrukken. Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Smart programmeringsfunctie van de drukknoppen. Inclusief muurplaat voor opbouwbehuizing. Afzonderlijk verkrijgbare drukknoppen voor configuraties met 1, 2, 4 of 8 beldrukken. Het deurstation kan worden gecombineerd (zowel horizontaal als verticaal) met maximaal 4 drukknopmodules art. CA2200A voor het realiseren van maximaal 20 beldrukken.

## ALGEMENE DATA

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typologie      | Monoblock      |
| Hoogte (mm)    | 172            |
| Breedte (mm)   | 100            |
| Diepte (mm)    | 28             |
| Productkleur   | Grijs RAL 9006 |
| Type behuizing | Technopolymeer |
| Wandmontage    | Ja             |

## COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
|-----------------------------------------------|----|

## AUDIOFUNCTIES

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Microfoon   | 4mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W     |

## ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Type voeding     | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning | 33VDC                             |


**KCA2061B**

## CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Absorptie in stand-by (W) | 1.7 |
| Maximale absorptie (W)    | 7.6 |

### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort roepen                     | Knoppen                                                                                                                                           |
| Type knoppen                     | Mechanische                                                                                                                                       |
| Aantal knoppen (n°)              | 8                                                                                                                                                 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit                                                                                                                                               |
| Klemmen                          | L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-                                                                                                                    |
| Uitneembare klemmen              | Ja                                                                                                                                                |
| Aantal ingangen (n°)             | 2                                                                                                                                                 |
| Aantal uitgangen (n°)            | 1                                                                                                                                                 |
| Type uitgangen                   | Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm) |

### INSTELLINGEN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Volume van de luidspreker         | Ja |
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Codering                      | IP54                                                                                                     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08                                                                                                     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 20 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | IV                                                                                                       |
| Certificeringen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

|            |    |
|------------|----|
| Deuropener | Ja |
|------------|----|

**KCA2061B****CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Aantal hulprelais (n°)                 | 1  |
| Ingang voor lokale deuropenerknop      | Ja |
| Deur open signaalinvoer                | Ja |
| Visuele indicaties van systeemstatus   | Ja |
| Akoestische signalen van systeemstatus | Ja |


**KCA2061B**
**CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2**

**2738W/A MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2**

Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C.

**NOTITIES**

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notities | De aftakklem art. 1214/2C wordt niet meegeleverd met de intercom die in de kits aanwezig is |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**ALGEMENE DATA**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm)                 | 190                             |
| Breedte (mm)                | 103                             |
| Diepte (mm)                 | 28                              |
| Type behuizing              | ABS                             |
| Gewicht van het product (g) | 300                             |
| Wandmontage                 | Ja                              |
| Montage op bureausteun      | Ja, met een speciaal accessoire |

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209   | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A       | Ja |


**KCA2061B**
**CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2**
**AUDIOFUNCTIES**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Microfoon                     | 9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectioneel |
| Luidspreker                   | 50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W           |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex                       |

**ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding           | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning       | 22÷35VDC                          |
| Maximale absorptie (W) | 0.8                               |

**HARDWAREFUNCTIES**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type knoppen         | Mechanische         |
| Serviceknoppen       | Deurslot bedienings |
| Klemmen              | L L CFP CFP         |
| Aantal ingangen (n°) | 1                   |

**INSTELLINGEN**

|               |    |
|---------------|----|
| Beltoonvolume | Ja |
|---------------|----|

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuurbereik (°C)           | -5 ÷ 40                                                                                                  |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 90                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | III                                                                                                      |
| Certificeringen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Deuropener                         | Ja |
| Verbruik bij een oproep (mA)       | 25 |
| Verbruik bij gebruik intercom (mA) | 20 |
| Maximaal stroomverbruik (mA)       | 25 |

**KCA2061B****CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Minimale absorptie (mA)      | 1  |
| Oproep naar portierscentrale | Ja |
| Actuatorregeling             | Ja |
| Ingang etagebel              | Ja |
| Stil modus (Privacy)         | Ja |



KCA2061B

## CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



## CA9210 2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.  
Verpakking van 2 stuks.

## ALGEMENE DATA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Hoogte (mm)  | 29.1        |
| Breedte (mm) | 48.6        |
| Diepte (mm)  | 7.85        |
| Productkleur | Doorzichtig |

## COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
|-----------------------------------------------|----|

## HARDWAREFUNCTIES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Soort roepen        | Knoppen     |
| Type knoppen        | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 2           |

## MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | III      |



KCA2061B

## CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



## CA9213 1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

## ALGEMENE DATA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Hoogte (mm)  | 58.7        |
| Breedte (mm) | 48.6        |
| Diepte (mm)  | 7.85        |
| Productkleur | Doorzichtig |

## HARDWAREFUNCTIES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Soort roepen        | Knoppen     |
| Type knoppen        | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 1           |

## MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | IV       |



KCA2061B

## CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



## 1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Voedingsspanning          | 110÷240 VAC |
| Max. opgenomen stroom (A) | 1.2         |
| Te monteren op DIN rail   | Ja          |
| Aantal DIN-modules (n°)   | 6           |

## ALGEMENE GEGEVENS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hoogte (mm)                      | 62        |
| Breedte (mm)                     | 106       |
| Diepte (mm)                      | 89        |
| Type behuizing                   | Kunststof |
| Productkleur                     | Wit       |
| Temperatuurbereik (°C)           | -5 ÷ 40   |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95   |

## COMPATIBILITEIT

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kit audio-/videosysteem | Ja |
|-------------------------|----|

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Maximaal afgegeven vermogen (W) | 37 |
|---------------------------------|----|



**KCA2061B**

## **CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2**

### **ACCESSOIRES**



#### **CA9212 4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Dubbele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.  
Verpakking van 4 stuks.



#### **CA9211 4 ENKELE DRUKKNOPPEN, CIAO DEURSTATION**

Enkele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.  
Verpakking van 4 stuks.