

**KVQ8570****QUADRA KIT MET 7TOP VIP**

De kit bevat 1 art. 4899M - Quadra deurstation met drukknoppen, 1 art. TP6842 - video-deurintercom monitor 7TOP 7 handsfree, WiFi voor ViP-systeem, 1 art. 1488 voedingsinjector voor kit, 1 art. 1441B - voedingseenheid 30W. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik, kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. In combinatie met de Comelit-app, kunt u oproepen rechtstreeks vanaf uw smartphone/tablet beantwoorden, zowel lokaal als op afstand.

**KVQ8570****QUADRA KIT MET 7TOP VIP****KIT-PRODUCTEN****1488 VOEDINGSINJECTOR VOOR VIP-KIT**

Deze module is ontworpen om de ViP KIT van voeding te voorzien en via het netwerk te beheren. De module is uitgerust met een tweepolige klem voor de aansluiting van de voeding (48-56 Vdc) waardoor een stabiele stroomvoorziening van het systeem wordt gegarandeerd. Daarnaast is de module voorzien van met twee RJ45 ethernetpoorten, één voor aansluiting op het deurstation (EXT-poort) en één voor het binnentoestel (INT-poort) van de ViP KIT. De compacte afmetingen (36 x 90 x 58 mm) en het formaat van de 2 DIN-modules zorgen voor een eenvoudige en veilige installatie op de DIN-rails.



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP



TP6842 VIDEO-DEURINTERCOM 7TOP 7" HANDSFREE, WI-FI, VIP

Video-deurintercom 7TOP voor systemen VIP met touchscreen kleurenscherm van 7 inch, voorzien van mechanische deurslotbediening met pictogram met achtergrondverlichting. Modern en aantrekkelijk ontwerp waarin degelijkheid en gebruiksgemak samengaan. Kan aan de wand worden geïnstalleerd door middel van de metalen muurplaat (inbegrepen), voor een stabiele en stevige verankering, of op een apart verkrijgbare speciale bureausteun. Kan worden gevoed via standaard POE, verdeler 1440A of speciale voedingsingang van 48V. Aan de zijkant bevindt zich een slot voor MicroSD-kaart (niet inbegrepen) die het mogelijk maakt om gepersonaliseerde beltonen te laden. Voorzien van lokale programmeerbare ingangen, een programmeerbare uitgang en een uitgang voor een extra bel. Connectiviteit via Ethernet en Wifi waardoor verbinding kan worden gemaakt met de Comelit Cloud en oproepen kunnen worden ontvangen via de App op de smartphone, zelfs als u niet thuis bent. Besturingssysteem Linux, handsfree audio full-duplex en originele ondersteuning voor de videoformaten H.264 en H.265. Nieuwe grafische interface met pictogrammen, voor gebruik door gebruiker of installateur, aanpasbaar en gemakkelijk te gebruiken. Veel geïntegreerde functies, waaronder automatische bijwerking, memovideo, alarmbeheer, automatische deuropener (artsfunctie), stille modus (privacy), automatisch beantwoorden (handsfree), doorschakeling van oproep. Afmetingen (B x H x D): 210x120x21 mm. Kleur wit/zwart.

ALGEMENE DATA	
Hoogte (mm)	120
Breedte (mm)	210
Diepte (mm)	21
Gewicht van het product (g)	570
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	No
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	7
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixels)	1024x600

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Functie Induction Loop	Nee
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.4
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	4



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP

HARDWAREFUNCTIES

Aantal uitgangen (n°)	1
Geheugenkaart ondersteund	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	Ethernet
Type aansluitingen/poorten	RJ45
Ethernetpoorten (n°)	1
Netwerk verbinding	RJ45
LED-signalering (aantal) (n°)	1
Videocodering	H.264 / H.265

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermincontrast	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
Type Wi-Fi-verbinding	2.4 GHz
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja
Besturingssysteem	Linux embedded
Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
-------------	------



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar groepsadressen	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Paniekoproep	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Bericht voor afwezigheid	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstalfunctie	Ja
Meerdere adressen	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Ontvangst tekstberichten	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja

**KVQ8570****QUADRA KIT MET 7TOP VIP****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Gezichtsherkenning	Ja
LED tot extra signalering (aantal) (n°)	1
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP

**4899K** QUADRA DEURSTATION VOOR VIP KIT

Quadra video-deurstation, voorgeprogrammeerd voor Kit art. 8561V. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera en één led voor nachtverlichting. Capacitieve toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaleringsled's voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding PoE. Afmetingen: 95x195x28mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Wandmontage	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
---------	----------------------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP



1441B VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc.
Vermogen 30W. 1536 DIN voedingsstang (4 DIN-modules). Afmetingen:
72x93x56mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	48VDC
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	352
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	70
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audio/videosysteem	Ja
--------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	100 - 240 VAC
---------	---------------



KVQ8570

QUADRA KIT MET 7TOP VIP

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsschakelaar	Ja
Maximaal stroomverbruik (mA)	900
Maximaal afgegeven vermogen (W)	30

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

DIN-modulen (aantal) (n°)	6
Montage op DIN-rail	Ja
Optischesignalen	Ja