



## POLYPACT VAST/UIT+S 4P Z/ VERBINDING

LVS04408

EAN Code: 3606481870681

**Prijs: 719,55 EUR**

### Hoofd

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| range                     | Linery                    |
| range of product          | Linery                    |
| product of component type | Apparaatvoeding           |
| productnaam               | Linery FC                 |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| categorie toebehoren      | Aansluitingstoebehoren    |

### Complementair

|                   |    |
|-------------------|----|
| poles description | 4P |
|-------------------|----|

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geïnstalleerd apparaat            | Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                            |
|                                   | Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                                  |
|                                   | Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                               |
|                                   | Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                                     |
|                                   | Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie                                    |
|                                   | Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie                                    |
|                                   | Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie    |
|                                   | Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie          |
|                                   | Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                        |
|                                   | Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                              |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie       |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                     |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                           |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                         |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                               |
|                                   | Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie       |
|                                   | Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie             |
|                                   | Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                           |
|                                   | Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                                 |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie    |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie          |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                        |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie                              |
|                                   | Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                            |
|                                   | Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie                                  |
| aantal apparaten                  | 3 (4P)                                                                                                                           |
| installatierichting               | Horizontaal                                                                                                                      |
| beschrijving behuizing/ cel       | Cel - breedte 650 mm                                                                                                             |
| mounting support                  | Montageplaat                                                                                                                     |
| [U] rated insulation voltage      | 750 V AC                                                                                                                         |
| Uimp toegekende schokgolfspanning | 8 kV                                                                                                                             |
| Ie toegekende bedrijfstroom       | 675 A om 40 °C                                                                                                                   |
| nominale voedingsspanning         | 690 V                                                                                                                            |
| Ipk nominale piekstroom weerstand | 50 kA                                                                                                                            |
| I²t bij activering                | 25000000 A².s                                                                                                                    |
| toelaatbare stroom                | 675 A om 40 °C<br>615 A om 60 °C<br>570 A om 70 °C                                                                               |
| standards                         | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                       |

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| product certifications          | ASTA<br>KEMA                                     |
| Quantity per set                | Set van 1                                        |
| lengte                          | 440 mm                                           |
| hoogte                          | 132 mm                                           |
| diepte                          | 235 mm                                           |
| gewicht product                 | 8 kg                                             |
| kleur                           | Zwart                                            |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Uitgang: plug-in (fase / neutraal) , 3 uitgangen |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 15,0 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 24,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 46,0 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 4,488 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 42       |
| verpakking 2 hoogte             | 103,0 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 200,0 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.