



ESC426S



Magneetschakelaar 25 A, 4 verbreek, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------|------------|
| Soort contact | 4 verbreek |
|---------------|------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|--|------|
| Nominale stroom | 25 A |
| Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC3 | 25 A |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V |
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC | 0 - 0 V |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

Gebruik

| | |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
|--|--------|

Teksten

| | |
|----------------|--|
| Veiligheidstip | Geruisarme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor intensief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in dergelijke gevallen moeten industriële magneetschakelaars worden gebruikt. |
|----------------|--|

Levensduur

| | |
|--|-------|
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 30000 |
|--|-------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6 W |
| Verbruik bij inkomen | 3,20 VA |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 35,75 mm |
| Diepte | 60 mm |

Aansluiting

| | |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 4 |
|------------------|---|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Aantal maakcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 4 |
| Met schakelaar voor handbediening | Nee |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1 - 10 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 1,20 - 1,20 NM |
|----------------|----------------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|