

VB050502-ROOD: Verteiler 3/4"mit kugelhahnset und 2 EK anschluben Rot



Kommerzielle Informationen

Henco Verteiler aus Messing 3/4" Anschluss mit Kugelhahn und Euroconus-Anschlüssen

- Universal-Euroconus-Anschlüsse
- Jede Gruppe einzeln absperrbar
- Kurze Einbaulänge
- Kann sowohl waagerecht, senkrecht als auch kopfüber installiert werden

Erhältlich in einer 3/4"- und 3/4"-Ausführung.

Erhältlich in Blau und Rot.

Geeignet für Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.

Möglichkeit eines Parallelgebrauchs kalter und/oder warmer Heizkreise durch Verteilerkonfiguration.

Grundmaße der Einheit

Höhe	70 mm
Länge	105 mm
Breite	50 mm
Nettogewicht	0,413 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	50 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	70 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Länge Verteiler	105 Millimeter
Werkstoff	Messing		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus standardlos		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✓		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		