




POLYPACT VAST/UIT+S 4P M/
SOEP.VERBINDING

LVS04406

EAN Code: 3606481870667

Prijs: 973,75 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FC
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
toebehoren	Geprefabriceerde flexibele aansluiting met Linergy rails

Complementair

poles description	4P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
aantal apparaten	3 (4P)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

installatierichting	Horizontaal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
mounting support	Montageplaat
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	675 A om 40 °C
nominale voedingsspanning	690 V
Ipk nominale piekstroom weerstand	50 kA
I²t bij activering	25000000 A².s
toelaatbare stroom	675 A om 40 °C 615 A om 60 °C 570 A om 70 °C
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	KEMA ASEFA
Quantity per set	Set van 1
lengte	440 mm
hoogte	132 mm
diepte	235 mm
gewicht product	8 kg
kleur	Zwart
aansluitingen - aansluitklemmen	Uitgang: plug-in (fase / neutraal) , 3 uitgangen Voeding: flexibele lamellen (fase / neutraal) , 32 x 8 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,0 cm
verpakking 1 breedte	24,5 cm
verpakking 1 lengte	45,5 cm
verpakking_1_gewicht	8,581 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	88,5 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	311,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

