

**1622**

## **LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL- DEURSTATION**



Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.


**1622**

## LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Typologie                   | Audio- en video-unit |
| Hoogte (mm)                 | 102                  |
| Breedte (mm)                | 55                   |
| Diepte (mm)                 | 43                   |
| Gewicht van het product (g) | 200                  |
| Productkleur                | Wit                  |
| Type behuizing              | ABS                  |

### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio Simplebus 1                              | Ja |

### AUDIOFUNCTIES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren |
|-------------------------------|----------------|

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type voeding     | Externe voeding |
| Voedingsspanning | 33VDC           |

### HARDWAREFUNCTIES

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klemmen               | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO                                                                                                        |
| Uitneembare klemmen   | Ja                                                                                                                                         |
| Aantal ingangen (n°)  | 2                                                                                                                                          |
| Aantal uitgangen (n°) | 2                                                                                                                                          |
| Type uitgangen        | Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm) |

### INSTELLINGEN

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
|---------------------------|----|


**1622**

## LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Handmatige programmering (via Dip Switch) | Ja |
|-------------------------------------------|----|

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
|------------------------|----------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|----------------------------------|---------|

|              |    |
|--------------|----|
| Milieuklasse | IV |
|--------------|----|

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

|            |    |
|------------|----|
| Deuropener | Ja |
|------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Aantal hulprelais (n°) | 1 |
|------------------------|---|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ingang voor lokale deuropenerknop | Ja |
|-----------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Deur open signaalinvoer | Ja |
|-------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Visuele indicaties van systeemstatus | Ja |
|--------------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Akoestische signalen van systeemstatus | Ja |
|----------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Spraaksynthese van systeemstatus | Ja |
|----------------------------------|----|