

Productnaam

EVSan Expansievat 60L, hangend

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor sanitair koudwaterinstallaties (bedrijfswater), voor het opvangen van drukpieken of als drukstraalvat, waterzijdig geflensd, vervangbaar, voedselveilig smaakloos zakmembraan. P max. 10 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 10 bar

Artikelnummer

EVSan60

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	695 mm
Inhoud	60 Ltr.
Kleur	Blauw
Diameter	360 mm
Max. werkdruk	10 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Plaatsing horizontaal	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
Met poten	Nee

Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met aftap	Nee
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Ja
Max. ethanolmengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Nee
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Nee

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

