



signaallamp - Rond - Ø12 - IP40 - Oranjegeel ingebouwde LED 12Vklemmen

XVLA325

EAN Code: 3389110651645

Prijs: 20,60 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVL
product or component type	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
naam component	XVL
bevestigingsdiameter	12 mm
lichtbron	Afgeschermd LED
kleur lichtblok	Geel
type bescherming	Integrale ballastweerstand Ingebouwd door diode
[Us] nominale voedingsspanning	12 V
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (met afdichting XVLZ912) IP65 In overeenstemming met NF C 20-010 (met afdichting XVLZ912) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 In overeenstemming met NF C 20-010

Complementair

type voedingscircuit	DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefdraadconnector: klemvermogen 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
stroomverbruik	18 mA
Ui nom. isolatiespanning	50 V In overeenstemming met IEC 60947-1
levensduur lamp	100000 h
nominale spanningslimiet	0,8...1,1 Un
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
height	16 mm
breedte	16 mm
depth	51 mm
net weight	0,007 kg

Omgeving

product certifications	CSA UL
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

overvoltage category	Klasse 3 In overeenstemming met IEC 60536 Klasse 3 In overeenstemming met NF C 20-030
----------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	2,1 cm
verpakking_1_breedte	4,9 cm
verpakking_1_lengte	6,4 cm
verpakking_1_gewicht	6 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	13 cm
verpakking_2_lengte	13 cm
verpakking_2_gewicht	73 g
Eenheidstype_van_verpakking_3	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	100
verpakking_3_hoogte	15 cm
verpakking_3_breedte	15 cm
verpakking_3_lengte	40 cm
verpakking_3_gewicht	892 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




(1) Threaded connector

e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

