

buis bocht

## ROK 25



### ROK 25

**buis bocht**

Artikelnummer: 97043001

Afmetingen: 48 x 76,5 x 71,5 mm

buis bocht, nominale isolatiespanning: 400V AC,  
halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

**Voor 30° invoering voor de inbouw in buisadapter  
(middel) 97052301, M25, afdichtingsbereik M25**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

### Afmetingen

Breedte:	48 mm
Lengte:	76.5 mm
Hoogte:	71.5 mm
Gewicht:	0.0218 kg

### Materiaal eigenschappen

haloogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Sales Information

EAN:	4013902180080
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Toebehoren

[97911501 - DH 55 - plafondhaak](#)

[97911601 - DH 90 - plafondhaak](#)

[97911801 - DH 65 - plafondhaak](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)