

Reflex Exvoid A 22, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251000

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 22
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	22 mm
Ontluchtingsaansluiting	R 1/2"
Aansluitingsvariant	klemring
Max. volumestroom	1,2 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,7 m ³ /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	165 mm
Breedte	106 mm
Inbouwlengte	99 mm
Gewicht	1,08 kg

Beschrijving

Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter.

