

**IT08N2FA****CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP**NEXT  
SERIE

ColorUp turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 8MP@20 fps, Witte LED met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 20 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

**AWARDS**



## IT08N2FA

# CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Camerasensor                       | 1/2.8" CMOS Ultra Starlight                   |
| Lens optical dimensions (mm)       | 2.8                                           |
| Effectieve pixels (H x V - pixels) | 3840x2160                                     |
| Horizontaal gezichtsveld (°)       | 106                                           |
| Verticaal gezichtsveld (°)         | 57                                            |
| Diagonaal gezichtsveld (°)         | 124                                           |
| Elektronische sluiters (s)         | 1/3 ÷ 1/100000                                |
| Gevoeligheid                       | 0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Videotransmissie                   | Triple streaming                              |
| Beheerssoftware                    | Comelit CCTV Manager                          |
| Resolutie video                    | 4K (8MP)                                      |

### DORI

|                    |    |
|--------------------|----|
| Detection (m)      | 79 |
| Observation (m)    | 32 |
| Recognition (m)    | 16 |
| Identification (m) | 8  |

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Videocompressie                   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                     |
| Beeldsnelheid                     | 20fps                                                                       |
| Ondersteunde protocollen          | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP |
| Bijwerking firmware via internet  | Ja                                                                          |
| Gelijktijdig verbonden gebruikers | 10 (live)                                                                   |
| Kijker op afstand van browser     | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                               |
| Live kijken/terugzien via mobiel  | APP Comelit CCTV                                                            |
| Nieuwste firmwareversie           | 5.2.3(5568)(2024-10-21)                                                     |

### FUNCTIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



## IT08N2FA

### CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belangrijkste functies                      | 3D-DNR, BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bewegingsdetectie                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Videoanalyse                                | Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld |
| Tegenlichtcompensatie (BLC)                 | BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Digitale effecten                           | Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), ROI-zones                                                                                                                                                                                                         |
| Wide Dinamic Range (WDR)                    | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regeling digitale geluidsvermindering (DNR) | 3D-DNR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Witbalansregeling                           | AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis                                                                                                                                                                                                                   |
| Controle belichting                         | Met de hand, Auto                                                                                                                                                                                                                                        |
| Helderheidsregeling display                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Titel camera                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Afstand IR led-verlichting                      | 20m                           |
| Afstand verlichting White LED                   | 20m                           |
| Vandalismebestendig (IK-code)                   | IK10 (metalen behuizing)      |
| IP-Codering                                     | IP67                          |
| Audio-ingangen/uitgangen                        | 1 + Mic / 0                   |
| Type LAN uitgang                                | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd) | Micro-SD (256GB max)          |

#### ALGEMENE GEGEVENS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Voedingsspanning       | 12VDC                 |
| Stroomverbruik max (W) | 6.5                   |
| PoE-voeding            | Standard IEEE 802.3af |
| Type voeding           | PoE, Externe voeding  |



**IT08N2FA**

## **CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP**

### **ALGEMENE GEGEVENS**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Diameter (mm)                    | 108               |
| Hoogte (mm)                      | 96                |
| Gewicht van het product (g)      | 480               |
| Type behuizing                   | Gegoten aluminium |
| Behuizingtype                    | Turret            |
| Productkleur                     | Wit               |
| Temperatuurbereik (°C)           | -30 ÷ 60          |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95           |

**IT08N2FA****CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP****ACCESSOIRES****WMA-  
01A****MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-  
KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-  
KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-  
TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



**IT08N2FA**

## **CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM COLOR UP**

### **ACCESSOIRES**



#### **AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.