



Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Uitgangsspanning info	230 V	Lengte	155 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Hoogte	30 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Breedte	55 mm

Alle informatie +



Infinite



Download in de
App Store



DOWNLOAD VIA
Google Play



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing

Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geinstaleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging (aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geinstaleerde licht stuur programering.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat	Veiligheidstrafo	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Aantal aders	3	Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Kleur	Wit	Montagewijze	Overig
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Kleur bestuurbaar RGB	Nee
IP-classificatie	IP20	Aantal relais	1
IP-classificatie (voorzijde)	IP20		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Schroefaansluiting	In buisvoetbehuizing	Nee
Met afstandsbediening	Nee	In SMD-module/printplaat	Nee
Bediening via Bluetooth	Ja	Druktoetsenmodus	Nee
Aantal commando's	2	Schakelmodus	Nee
Frequentieband	2,4 Ghz	Met radio-handzender	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja	Met radiocodeerapparaat	Nee
Halogeenvrij	Nee	Met radioknop	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010	Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Transparant	Nee	Rollingcode-systeem	Nee
In behuizing	Ja		

Spannings eigenschappen

Uitgangsspanning info	230 V	Radiofrequentie	2400 MHz
-----------------------	-------	-----------------	----------



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Nee

Geschikt voor pulsdrucker Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte 155 mm

Verpak.breedte 165 mm

Hoogte 30 mm

Verpak.hoogte 35 mm

Breedte 55 mm

Gewicht (netto). 90 gr

Verpak.lengte 60 mm

Vermogenseigenschappen

Vermogen 600-1200 W

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse nvt

Vermogen

Stroomvoorzorging 230 V AC