

**3455U****TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR ULTRA-MODULES**

Touchscreen-module 8" voor systemen Simplebus 1 en Simplebus 2, serieel communicatieprotocol UDB voor audio- en audio/videomodules van de serie Ultra, compleet met montageaccessoires voor deurstations van andere fabrikanten. Capacitief HD display van 8" met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Voorzien van Wiegand-uitgang voor koppeling met toegangs- en uitgangssystemen voor de aansluiting van de centrale Comelit Simplekey. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Voorzien van micro-SD kaart voor backup van de configuraties en van relais. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule Afmetingen (L x H x D): 155 x 212 x 48mm.



3455U

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR ULTRA-MODULES

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	212
Breedte (mm)	155
Diepte (mm)	48
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	ABS, Glas
Productkleur	Zwart RAL9005

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja

DISPLAY

Type scherm	TFT
Display grootte (")	8
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	1280x720

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN



3455U

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR ULTRA-MODULES

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	10.6
Maximale absorptie (W)	11.6

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Digitaal
Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Zwart
Klemmen	D0 D1 IN GND V+ D2+ D2- D1+ D1- GND NO COM NC IN GND
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare Desfire Comelit-PAC OPS
Communicatiepoorten	Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet

INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting display	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
Wiegand	Toegangscode: 26 bits max (4 bits voor elk cijfer, 2 pariteitsbits, big endian). Comelit-kaarten/keys: 34 bits max (32 payload-bits, 2 pariteitsbits, big endian), Maximale afstand: 150m (UTP cat. 5 kabel)

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
Software ViP Manager	Ja



3455U

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR ULTRA-MODULES

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	500
Aantal deuropenercodes (n°)	500
Aantal registreerbare proximity-sleutels	500
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Datum/tijdweergave	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja
	Ja
Afbeelding van de knop te personaliseren	Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Functie bellen portierscentrale	Ja
Functie controle relais	Ja