



3457U

MODULE TOUCH 8" SB1-SB2-VIP EU-SERIE GROEPEN



Touchscreen-module 8" voor systemen Simplebus 1, Simplebus 2 en ViP, voor audio- en audio/video-units van de serie EU, compleet met montageaccessoires voor deurstations van andere fabrikanten. Capacitief HD display van 8" met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Voorzien van Wiegand-uitgang voor koppeling met toegangs- en uitgangscntrolesystemen voor de aansluiting van de centrale Comelit Simplekey. Uitgerust met RFID-lezer voor de activering van de uitgangen van de audio- en audio/video-units en van de systeemrelais met behulp van de sleutels of kaarten van Comelit. Gebruiksvriendelijke grafische interface, aan te passen met virtuele beldrukkers of met numeriek keypad voor een oproep naar een gebruiker indien de code bekend is. De drukknoppen zijn aan te passen voor directe oproep naar de portiercentrale, commerciële activiteiten met bijbehorende logo's en weergave van welkomstberichten. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audio-unit of gecombineerde audio/video-unit. Afmetingen (B x H x D): 155 x 212 x 48mm.



3457U

MODULE TOUCH 8" SB1-SB2-VIP EU-SERIEGROEPEN

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	212
Breedte (mm)	155
Diepte (mm)	48
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	ABS, Glas
Productkleur	Zwart RAL9005

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

DISPLAY

Type scherm	TFT
Display grootte (")	8
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	1280x720

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	10.2
Maximale absorptie (W)	10.8

HARDWAREFUNCTIES


3457U

MODULE TOUCH 8" SB1-SB2-VIP EU-SERIE GROEPEN

Soort roepen	Digitaal
Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Zwart
Klemmen	D0 D1 IN GND V+ D2+ D2- D1+ D1- GND NO COM NC IN GND
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare Desfire Comelit-PAC OPS
Communicatiepoorten	Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet

INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting display	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
Wiegand	Toegangscode: 26 bits max (4 bits voor elk cijfer, 2 pariteitsbits, big endian). Comelit-kaarten/keys: 34 bits max (32 payload-bits, 2 pariteitsbits, big endian), Maximale afstand: 150m (UTP cat. 5 kabel), QR-code: 34 bits max (32 payloadbits, 2 pariteitsbits, big endian)

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



3457U

MODULE TOUCH 8" SB1-SB2-VIP EU-SERIE GROEPEN

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
-----------------	--

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	500
Aantal deuropenercodes (n°)	500
Aantal registreerbare proximity-sleutels	500
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Datum/tijdweergave	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja
	Ja
Afbeelding van de knop te personaliseren	Ja