

Stekerbare centraaldozen RD

**CHS75-WT4-BW, wisselschakeling 2-voudig, brandwerend**

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 2x schakelaar (female bruin), 1x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnr.: | AT1448 |
| EAN: | 8712259355726 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 st. |
| Ø Gatzaag | 76 mm |
| Hoogte (buitenmaat) | 79 mm |
| Schakeling | Wisselschakeling 2-voudig |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Montagewijze | Hol plafond |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | 76 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Diameter | 76 mm |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Rood |
| Uitvoering | Enkel |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering deksel, paneel | Montagedeksel |
| Inwendige diepte | 77 mm |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Functiebehoud | E60 |
| Uitrusting met | Overig |
| Vorm | Rond |
| Diepte | 77 - 77 mm |
| Buisvergrendeling | Nee |
| Bouwworm | Centraaldoos |
| Aantal invoeren | 12 |
| Winddicht | Nee |
| Voor buisdiameter | 16/19 mm |
| Max. aderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Achterinvoer | Nee |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |
| Uitgerust met een draaibare ring | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Voor aantal inbouwsokkels | |
| Geschikt voor wand-/plaatdikte | 20 - 25 mm |
| Bevestiging schakelmateriaal | Vastschroeven |

| | |
|--|--|
| Met schroeven | Nee |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken | |
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken | |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan | Nee |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen) | Nee |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan | Nee |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Aantal meegeleverde hulzen | |
| Aantal polen klem | |
| Klem met vaste positie | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Ja |
| Spruit | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing | Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding |
| Met scheidingswand | Nee |
| Voldoet aan BS 4662 | Nee |

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.