


Productinformatieblad

Specificaties



Multi9 - Onderspanning uitschakelspoel - MN - 48V AC - 48V DC

M9A26961

EAN Code: 3606480639128

Prijs: 192,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| productreeks | Multi 9 |
| product of component type | Onderspanning uitschakelspoel |
| device short name | MN |
| spanning stuurkring | 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC |
| control type | Standaard |
| aantal modules van 9 mm | 2 |

Complementair

| | |
|--|--|
| bereik compatibiliteit | Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC |
| local signalling | Werkingsindicatielampje |
| mounting mode | Vast |
| mounting support | DIN-rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | Bovenzijde: JA |
| hoogte | 82,5 mm |
| breedte | 18 mm |
| diepte | 68 mm |
| gewicht product | 0,066 kg |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - stijf |
| wire stripping length | 9 mm voor onderzijde aansluiting |
| tightening torque | 1 N.m onderzijde |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| standards | EN/IEC 60947-2 |
| product certifications | PCT UL UR |
| pollution degree | 3 |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...50 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 2,900 cm |
| verpakking 1 breedte | 8,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 9,400 cm |
| verpakking_1_gewicht | 73,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 8 |
| verpakking 2 hoogte | 8,700 cm |
| verpakking 2 breedte | 10,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 26,500 cm |
| verpakking 2 gewicht | 648,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 72 |
| verpakking_3_hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 6,313 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | De0ee70b-a441-4aab-aaa6-a931298bfc8d |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Siliconenvrij | Nee |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 29 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |