

# Reflex Extwin TW 22, Microbellen- /vuilafscheider met klemring aus messing, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9253000

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	TW 22
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	22 mm
Reinigingsaansluiting	G 3/4"
Aansluitingsvariant	klemring
Max. volumestroom	1,2 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,7 m <sup>3</sup> /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	256 mm
Breedte	131 mm
Inbouwlengte	106 mm
Gewicht	1,80 kg

## Beschrijving

### Reflex Extwin

Gecombineerde afscheider voor lucht- /microbellen en slib voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systeemcircuits.

Geschikt voor water en water /glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

