



Aardlekautomaat System pro M compact

Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 16A, 30mA, 6kA

DSN201E B16 A30

2CDB352501R1165

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDB352501R1165
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DSN201E B16 A30
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 16A, 30mA, 6kA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4022903005285
Netto gewicht	0,125 Kilogram
Land van herkomst	PL

Prijs

Bruto prijs	€ 100,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	77 x 18 x 86 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	6
Breedte in module-eenheden:	1
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	2.5
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee

Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

