



41SAB101B

GEADRESSEERDE AUDIOSOKKEL EN54-3, ZWART




41SAB101B
GEADRESSEERDE AUDIOSOKKEL EN54-3, ZWART
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Sokkel met sirene, LOGIFIRE
Backward compatible met de ATENA-centrales	Ja
Aantal beschikbare tonen (n°)	32
Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-3, EN54-17

HARDWARE-SPECIFICATIES

Compatibele basis	41RBX020, 41VAD100
IP-Codering	IP21C
Type behuizing	ABS
Installatie	Plafondmontage
Productkleur	Zwart RAL9005
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Height base included (mm)	38
Diameter (mm)	121
Gewicht van het product (g)	125

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Nominaal verbruik (stand-by)	470uA@27VDC
Max.verbruik(overige tonen) hoog vol. (met alleen audio actief)	9.8 mA @ 27VDC
Max.verbruik(overige tonen) laag vol. (met alleen audio actief)	2.8 mA @ 27VDC
Max. verbruik hoofdtoon 27 hoog volume met alleen audio actief	9.8 mA @ 27VDC
Max. verbruik hoofdtoon 27 laag volume met alleen audio actief	2.8 mA @ 27VDC



41SAB101B

GEADRESSEERDE AUDIOSOKKEL EN54-3, ZWART

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	~ 87dB (A) ± 3dB @ 1m
Geluidsvermogen (overige tonen) laag volume (dB@1m)	~ 81dB (A) ± 3dB @ 1m
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	~ 88dB (A) ± 3dB @ 1m
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) laag volume (dB@1m)	~ 81dB (A) ± 3dB @ 1m