





De netspanningskasten voor de bouwplaats type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd, om de lijn te beschermen van de leveringskast tot de netspanningsverdeelkast. Ze zijn verkrijgbaar in versies met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), allemaal voorzien van een nooddrukkноп.

Type	QP ACS	type bord	Bedraad
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200
Gewicht (kg)	16	In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK10	Gloeidraadtest	960 °C
Thermodruk met kogel	200 °C	Isolatie klasse	II
Aant. polen	4	Leverbaar vermogen (kW)	75
Hoofd schakelaar	MSXD 160	aardlekschakelaar bescherming	Geïntegreerd afstelbaar
Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar RCCB 160A 4P afstelbaar - A-type		Nooddrukkноп	Ja

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



UV-bestendigheid (EN 62208)

IP

IP66

IK

IK10

GWT

960 °C



200 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

