

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat -800x1000x300mm- IP55/IK10-RAL7035

NSYS3D81030P

EAN Code: 3606480159039

Prijs: 466,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3D
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	800 mm
nominale breedte kast	1000 mm
nominale diepte kast	300 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Norm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelwartelplaat 1 montageplaat 1 deur met slot

Complementair

samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	GL UL DNV cUL BV
gewicht product	52 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	36,000 cm
verpakking 1 breedte	82,000 cm
verpakking 1 lengte	103,000 cm
verpakking_1_gewicht	45,200 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	175,500 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	285,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	426 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	221 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	90 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	106 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging

Image of product in real life situation

