

Stænktæt signallampe med gennemsigtig linse og LEDs (LED farve: rød), hvid

700-38100

E-Nr.:34 17 811 944

4 års
garanti

Denne overflademonterede signallampe er forsynet med et gennemsigtigt dæksel og LEDs (LED farve: rød). Den er designet til at blive monteret i en stænktæt indbygningsdåse. Enheden er yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: gennemsigtig hvid

Tekniske data

Stænktæt signallampe med gennemsigtig linse og LEDs (LED farve: rød), hvid.

- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Forsegling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- LED farve: rød
- Antal mekanismer: 1
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Certification marks: CEBEC
- Godkendelse: CE



250 Vac

