# Technisch specificatieblad

## Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

## Artikelnummer: 2149375




Opbouwklem voor zowel kunststof als metalen installatiebuizen en Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

PP Polypropyleen

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2149375 |
| Type | 2955 F M40 RW |
| Omschrijving 1 | Quick-kabelbuisklem |
| Omschrijving 2 | koppelbaar moeilijk ontvl. |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M40 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,835 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0374 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

## Artikelnummer: 2149375

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Maat A | 57,3 mm |
| Maat B | 16 mm |
| Maat C | 26,0 mm |
| Maat D | 39,2 mm |
| Afmeting e | 11 mm |
| Maat F | 4,6 mm |
| Afm. h | 12 mm |
| Afm. H | 51 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uittrekwaarden | 110 N |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Gesloten | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Met inlage | nee |
| Nominale grootte/tekst | M40 |
| ROHS-conform | ja |
| Klemmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Spanbereik D max. | 40 mm |
| Spanbereik D min. | 40 mm |
| UV-bestendig | nee |