

# Spritzwassergeschütztes Signalgerät mit transparenter Linse und LED-Leuchten (LED-Farbe: rot), weiß

700-38100

4 Jahre  
Garantie

Dieses Aufputzsignalgerät ist mit einem durchsichtigen Deckel und LED-Leuchten (LED-Farbe: rot) ausgestattet. Die Montage erfolgt in einer spritzwassergeschützten Montagdose. Dieses Gerät eignet sich äußerst gut für einen Gebrauch in Feuchträumen und anspruchsvollen Umgebungen. Farbe: weiß transparent



## Technische Daten

Spritzwassergeschütztes Signalgerät mit transparenter Linse und LED-Leuchten (LED-Farbe: rot), weiß.

- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig hellgrau gefärbt (annähernd NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Dichtung: Der Deckel verfügt über eine Spritzgussdichtung und schließt hermetisch mit der daran angepassten Dose ab.
- LED-Farbe: rot
- Anzahl der Mechanismen: 1
- Aufputzdose: Der Einsatz ist für die Montage in einer spritzwassergeschützten Dose vorgesehen. Der Einsatz ist mit einem integrierten Verschluss versehen und wird hermetisch in der entsprechenden Dose (separat zu bestellen) versiegelt.
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

