



REN230X

Kaartlezermodule, 2-draads, elcom.modesta

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	120 mm
Breedte	120 mm
Diepte	31 mm

Materiaal

Kleur	RVS
Oppervlakte behandeling	Geborsteld
Materiaal	Metaal, RVS

Samenstelling

Aantal tegelijkertijd geldige toegangs-ID's	200
Contactloos	Ja
Stand-alone	Ja
Wisselcontact potentiaalvrij	Max. 24 V/1 A

Spanning

Bedrijfsspanning DC	12 - 24 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	12 - 15 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	12 - 15 V

Teksten

Aftakpunt	Potentiaalvrij wisselcontact 24 V/1 A
Hoofdfuncties	Toegangscontrole met RFID-transponder, Selectief wissen afzonderlijke ID-kaarten, Standalone werking zonder verdere regeleenheid, Opslagruimte voor 200 ID-kaarten/transponders
Leeseenheid	Achterliggend acryl glasplaat, Opgebracht "Wireless Key" symbool, 2x led-cijferdisplay voor aanduiding van actieve geheugenopslag
Montagewijze	Montage in Modesta-afdekraam
Spanning	Zonder PoE-voeding

Vermogen

Stroomverbruik	200 mA
----------------	--------

Functies

Toegangscontrolesysteem	Transponderlezer
-------------------------	------------------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm²
------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar

Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-20 - 55 °C