


# belastingsklasse A15

## productinformatie

### ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
  - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
  - Goot van duurzaam polymeerbeton
  - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
  - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
  - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
  - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Nominale breedte 100mm
  - Belastingsklasse A15 – E600
  - Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
  - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



## technische gegevens over het artikel 12640

|                                                                                     | materiaal | Afmetingen |         | afmetingen<br>van de in-<br>laatopening | inlaat-<br>doorsnede | gewicht |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                                                     |           | lengte     | breedte |                                         |                      |         |
|                                                                                     |           | [mm]       | [mm]    | [mm]                                    | [cm <sup>2</sup> /m] |         |
| staafrooster                                                                        |           |            |         |                                         |                      |         |
|  | RVS       | 1000       | 123     | 10                                      | 312                  | 2,0     |