



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Photobiological safety according to EN 62471	
Lichtbron vervangbaar	Nee	RGO	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Waardeschaal	Goed	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Garantieperiode	3 jaar	Aanloopstroom	4,92 A
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	19 W
Lichtstroom	2.000 lm	Arbeidsfactor	0.9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W	Aantal producten op MCB van 16 A type B	55
Kleurweergave-index (CRI)	80	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Kleur lichtbron	830 warmwit	Totale harmonische vervorming	30 %
Optiektype	Bundelhoek 110°	Dimbaarheid en regelsystemen	
Bundelspreiding armatuur	110°	Dimbaar	Nee
Unified Glare Rating (UGR)	28	Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)

Ledinaire SlimDownlight

Constance lichtopbrengst	Nee
--------------------------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	225 mm
Totale hoogte	27 mm
Totale diameter	225 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	27 x 225 x 225 mm
Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Nettogewicht (per stuk)	0,580 kg

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤5


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65
--	-----

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Volledige productnaam	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446451300
Bestelcode	8719514464513
Materiaalnr. (12NC)	929003251732
Lokale code	8719514464513
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464513
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464520

Maatschets



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

