

Walraven Pacifyre® H Hybride afdichtingskit

(U04110)

Overschilderbare kit voor lineaire voegen en doorvoeringen



Voordelen & kenmerken

- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen met een normaal patroonpistool
- Kleurvast, UV-stabiel en overschilderbaar na uitharding
- Blijft permanent elastisch na uitharding
- Binnenemissieniveau A+
- Geen blaarvorming bij warm of vochtig weer
- Geschikt voor lineaire verbindingen in wanden en vloeren met max. 25% verplaatsing
- voor het afdichten van ringvormige openingen rondom buizen en inbouw en opbouw brandmanchetten
- Huidvorming in ca. 20 minuten
- Brandklasse E (EN 13501-1)
- Tot EI 240 voor lijnvoegafdichtingen en doorvoerafdichtingen
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-4 en EN 1366-3

Productnummer	Kleur	Volume	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
<i>Referentie letter</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Eenheid beschrijving</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180100030	Wit	290	231	50	50