



Aardlekautomaat System pro M compact DS201T B10 APR30 Aardlekschakelaar DS201T-1P

DS201T B10 APR30

2CSR255488R1105

Generated on 23-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR255488R1105
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201T B10 APR30
Omschrijving	DS201T B10 APR30 Aardlekschakelaar DS201T-1P
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	8012542567417
Netto gewicht	0,182 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 333,50 per 1 PC
Ingangsdatum	09-07-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	Overig
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	Overig
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Overig
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee

Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 16
Verliesvermogen (watt):	2.3

Generated on 23-7-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

