


## 14P-200420: T-buitendraad 20x1/2"x20



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 42 mm                                |
| Lengte                | 94 mm                                |
| Breedte               | 26 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,155 kg                             |
| SCIP nummer           | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 25,0 Millimeter                      |

### Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                         |                                                   |                                       |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1                 | Messing                                           | Hoek                                  | 90 Hoekgraden         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1    | Onbehandeld                                       | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1    | Onbehandeld                                       | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 20 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2                 | Messing                                           | Lengte aansluiting 1                  | 31 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2    | Onbehandeld                                       | Werkende lengte aansluiting 1         | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2    | Onbehandeld                                       | Lengte aansluiting 2                  | 15,5 Millimeter       |
| Materiaal aansluiting 3                 | Messing                                           | Werkende lengte aansluiting 2         | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3    | Onbehandeld                                       | Lengte aansluiting 3                  | 31 Millimeter         |
| Model                                   | T-stuk                                            | Werkende lengte aansluiting 3         | 0 Millimeter          |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | ✗                                                 | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Verlopend                               | ✗                                                 | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Systeemgebonden                         | ✓                                                 | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Aansluiting 1                           | Persmof                                           | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Contourcode aansluiting 1               | TH                                                | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Nom. diameter aansluiting 2             | 1/2" (15)                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 2                           | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                       |                       |
| Aansluiting 3                           | Persmof                                           |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 3               | TH                                                |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                    | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)          |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                      | Messing                                           |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                        | ✗                                                 |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                    | Overig                                            |                                       |                       |
| Met pakkingen                           | ✓                                                 |                                       |                       |
| Met aftapper                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met ontluchter                          | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met thermische isolatie                 | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                      | ✗                                                 |                                       |                       |
| Afgedopt                                | ✗                                                 |                                       |                       |
| FM keur                                 | ✗                                                 |                                       |                       |
| LPCB keur                               | ✗                                                 |                                       |                       |
| ULC keur                                | ✗                                                 |                                       |                       |
| UL-keur                                 | ✗                                                 |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat                  | ✗                                                 |                                       |                       |
| VdS keur                                | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                     | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                      | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                    | ✓                                                 |                                       |                       |
| KIWA-keur                               | ✓                                                 |                                       |                       |
| Gastec QA                               | ✗                                                 |                                       |                       |
| KOMO-keur                               | ✓                                                 |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS      | ✗                                                 |                                       |                       |