



ERD263

Magneetschakelaar 63 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------|--------|
| Soort contact | 2 maak |
|---------------|--------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V |
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC | 24 - 24 V |
| Stuurspanning DC | 0 - 0 V |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

Gebruik

| | |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 30000 |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 12,20 W |
| Verbruik bij inkomen | 60 VA |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte | 60 mm |

Aansluiting

| | |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 2 |
|------------------|---|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aantal maakcontacten | 2 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1.5 - 16 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm ² |

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |