

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 iPRD40r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon - 2P - 350V

A9L40201

EAN Code: 3606480506369

**Prijs: 267,10 EUR**

### Hoofd

range of product	IPRD
productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iPRD
product or component type	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
device short name	iPRD40r
device application	Distributie
standards	NL 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
product certifications	CE
quality labels	KEMA-KEUR NF
poles description	2P
signalering op afstand	Met
samenstelling signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
aardingssysteem	TN-C-S

### Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
nominale ontladingsstroom	Gewone modus: 15 kA (L/PE) Gewone modus: 15 kA (N/PE)
maximale ontladingsstroom	Gewone modus: 40 kA L/PE Gewone modus: 40 kA N/PE
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 350 V L/PE Gewone modus: 350 V N/PE
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <1,4 kV type 2 L/PE Gewone modus <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] tijdelijke overspanning	337 V L/N 5 s weerstand 1200 V N/PE 200 ms foutbestendige modus

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>type scheidingseenheid</b>	Bijbehorende stroomonderbreker iC60H 40 A curve C - Icu 15 kA Bijbehorende stroomonderbreker IC60N 40 A curve C - Icu 10 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125H 40 A curve C - Icu 36 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125L 40 A curve C - Icu 50 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 40 A curve C - Icu 25 kA Geassocieerde zekering gG 63 A - Icu 15 kA Geassocieerde zekering gG 80 A - Icu 50 kA
<b>spanning op signalisatiecircuit</b>	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
<b>montagemethode</b>	Clip-on (DIN-rail)
<b>aantal modules van 9 mm</b>	4
<b>height</b>	85 mm
<b>width</b>	36 mm
<b>depth</b>	69 mm
<b>net weight</b>	0,221 kg
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>[Ipe] Ground residual current</b>	0,6 mA 0,003 mA
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Tunnelaansluitklem (onder) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem (boven) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
<b>tightening torque</b>	2,5 N.m
<b>compatibility code</b>	IPRD40r

## Omgeving

<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK03 conforming to IEC 62262
<b>relative humidity</b>	5...95 %
<b>operating altitude</b>	2000 m
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,2 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,2 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,2 cm
<b>Package 1 Weight</b>	250 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	9 cm
<b>Package 2 Width</b>	10 cm
<b>Package 2 Length</b>	28 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,563 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	54
<b>Package 3 Height</b>	30 cm

---

Package 3 Width	30 cm
-----------------	-------

---

Package 3 Length	40 cm
------------------	-------

---

Package 3 Weight	14,624 kg
------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.