

Belastingen

Hollewandplug DuoHM					
Aanbevolen belastingen ¹⁾²⁾ voor één plug.					
Type			DuoHM 4x55	DuoHM 5x55	DuoHM 6x55
Metrisch draad			M4	M5	M6
Aanbevolen belastingen in gespecificeerde ondergrond $F_{rec}^{3)}$					
Gipsplaat 9,5 mm	9,5 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15
Dubbele gipsplaat 9,5 mm	2 x 9,5 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25
Gipsplaat 12,5 mm	12,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20
Dubbele gipsplaat 12,5 mm	2 x 12,5 mm	[kN]	0,36	0,38	0,40
Stootvaste gipsplaat (zoals Knauf Diamond board en Gyproc Duragyp)	12,5 mm	[kN]	0,36	0,38	0,40
Gipsvezelplaat	12,5 mm	[kN]	0,38	0,40	0,42
Spaanplaat	16 mm	[kN]	0,48	0,50	0,52
OSB-plaat	15 mm	[kN]	0,52	0,54	0,56
OSB-plaat	18 mm	[kN]	0,58	0,60	0,62
Gipsvezelplaat + OSB plaat	12,5 mm + 15 mm	[kN]	0,58	0,60	0,62

¹⁾ Inclusief vereiste veiligheidsfactoren.

²⁾ De aanbevolen belastingen zijn referentiewaardes en afhankelijk van de ondergrond en verwerking.

²⁾ Geldig voor trek- of afschuifbelasting, of een combinatie hiervan.