

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBC - Connector met vaste fase L1+N - 10A - Voorbedraad 0,8m

KBC10DCS101

EAN Code: 3606480002113

Prijs: 15,00 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|--|
| range | Canalis |
| type aanbod | Klassiek Controlesysteem |
| product or component type | Connector |
| device application | Verlichting Stopcontact distributie |
| bereik compatibiliteit | Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem |
| le toegekende bedrijfstrom | 10 A bij 35 °C |
| [Ue] rated operational voltage | 230...240 V |
| network frequency | 50/60 Hz |
| protocol communicatiepoort | DALI |
| polariteit aftakeenheid | L1 + N + PE |
| aftakeenheid connectortype | Met vaste polariteit |
| kleur slot aftakeenheid | Groen |

Complementair

| | |
|--|---|
| colour | Crème (RAL 9001) |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V |
| type bescherming | Zonder beveiliging |
| elektrische aansluiting | Voorbedraad met SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² voor 0,8 m lang |
| width | 55 mm |
| depth | 12,5 mm |
| height | 42 mm |
| net weight | 100 g |
| Quantity per set | Set van 10 |
| standards | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Omgeving

IP beschermingsgraad IP55 conforming to EN/IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,300 cm |
| Package 1 Width | 4,000 cm |
| Package 1 Length | 6,000 cm |
| Package 1 Weight | 65,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 10,000 cm |
| Package 2 Width | 14,500 cm |
| Package 2 Length | 39,000 cm |
| Package 2 Weight | 760,000 g |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 960 |
| Package 3 Height | 74,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 97,776 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

