



Productinformatie MM08969



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	89 mm
		Hoogte	10 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10118
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	95 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	248 mm
Hoogte	248 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM10117
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80



Lumen/watt	89 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	248 mm



Hoogte

248 mm



Powerfactor	0.9 >
-------------	-------



Type dimming

Niet dimbaar

SDCM
<3

Productnaam	MM10116
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	95 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	248 mm
Hoogte	248 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar

SDCM
<3



Productnaam	MM10108
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	89 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	211 mm
Hoogte	248 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM08999
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	89 lm/Watt



Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	25 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	211 mm
Hoogte	248 mm



Powerfactor	0.9 >
-------------	-------



Type dimming

Niet dimbaar

A++

MKG 5jr

SDCM
<4

Productnaam	MM08997
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	37 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	89 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	3300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	25 °
IK-classificatie	IK00
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	110 mm
Lengte	211 mm
Hoogte	248 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar

A++

MKG 5jr

SDCM
<4



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Reflector geperforeerd	Nee
Type toebehoren	Kleurfilter	Raster geperforeerd	Nee
Kleur	Groen	Materiaal	Kunststof

Afmetingen & gewicht

Diameter	89 mm	Verpak.breedte	90 mm
Hoogte	10 mm	Verpak.hoogte	10 mm
Verpak.lengte	90 mm	Gewicht (netto).	50 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----