

# Productinformatieblad

Specificaties



## VZ408E, PN16 DN15 KVS 0.4

VZ408E-15BP02

EAN Code: 3606489661274

**Prijs: 43,00 EUR**

## Hoofd

|   |   |
|---|---|
| product of component type                     | Ventiel   |
| Kleptype                                      | Zone  |
| device applicatie                             | Ventilatorspoelenheid<br>Gekoeld plafond<br>Terminaleenheid |
| Middelgrote compatibiliteit                   | Glycol 25 %<br>Glycol 30%<br>Water<br>Glycol 50%            |
| Klepconfiguratie                              | 3-weg met bypass  |
| Type klepaansluiting                          | G Extern  |
| Grootte klepaansluiting                       | G 1/2A  |
| Type behuizing                                | 15 mm (1/2 duim)  |
| PIR-afdekking                                 | 15 mm   |
| Stroomkarakteristiek                          | Ongekenmerkt  |
| Stroomcoëfficiënt B tot AB                    | 0,46 cv<br>0,4 kvs  |
| Stroomcoëfficiënt                             | 0,4 kvs<br>0,46 cv  |
| Drukafhankelijkheid                           | PN16  |
| Drukvlloeistof max delta P stille service     | 62,05 kPa   |
| Drukvlloeistof max delta P normale levensduur | 255,1 kPa   |
| Stoellekkage                                  | Poort A: klasse IV-S1 (0,005 %)                             |
| Stamafdichtingsmateriaal                      | Lineair   |
| Verfraaimateriaal                             | Koper   |
| materiaal lichaam                             | Koper   |
| Stambeweging                                  | Roestvrij staal AISI 303                                    |
| Afdichtingsmateriaal zitplaatsen              | Poort A:EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)            |
| Stappensamenstelling                          | EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)                    |
| doelland                                      | Europa<br>Azië en de Stille Oceaan.<br>Australië.           |

## Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte  | 5,5 cm  |
| verpakking 1 breedte | 10,0 cm |
| verpakking 1 lengte  | 13,0 cm |
| verpakking_1_gewicht | 250,0 g |

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 86                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |