

**IPPTZA08Z37A****IP-CAMERA PTZ 8MP 37X**

IP-camera PTZ serie Advance, optische zoom 37x, resolutie 4K@30 fps. IR-led met bereik van 300 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). Video-analysefuncties: Detectie scèneverandering, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. Functie Smart tracking. WDR 120Db, Smart compressie H.265/ H.264+/H.264, compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Alarmen: 2 in / 2 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding DC24V, AC 24V±25% / PoE. Inclusief voedingseenheid en muurplaat, compatibele accessoires: CMA-PTZA, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS



IPPTZA08Z37A

IP-CAMERA PTZ 8MP 37X

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/1.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	3840x2160
Lens optical varifocal dimensions (mm)	6 ÷ 222
Horizontaal gezichtsveld (°)	59÷2
Verticaal gezichtsveld (°)	34÷1.1
Diagonaal gezichtsveld (°)	2.3÷67
Elektronische sluiters (s)	1/1 ÷ 1/100000
Optische zoom camera	37x
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4K (8MP)

DORI

Detection (min - max) (m)	138.2 ÷ 4293
Observation (min - max) (m)	54.8 ÷ 1706
Recognition (min - max) (m)	27.6 ÷ 858.6
Identification (min - max) (m)	13.8 ÷ 429.3

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Smart H.265 / H.264+ / H.264
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, ONVIF, SNMP
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	16
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPPTZA08Z37A

IP-CAMERA PTZ 8MP 37X

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0.57271
-------------------------	---------------

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen
Privacyzones (n°)	8
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	300m
Muurbeugel	ingesloten
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	2/2
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)



IPPTZA08Z37A

IP-CAMERA PTZ 8MP 37X

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	DC24V / AC24V $\pm$ 25%
Stroomverbruik max (W)	48
PoE-voeding	Ja, Standard IEEE 802.3.bt (class 6)
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	358
Breedte (mm)	220
Diepte (mm)	220
Gewicht van het product (g)	6000
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Speed dome
Productkleur	Wit en zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening

**IPPTZA08Z37A****IP-CAMERA PTZ 8MP 37X****ACCESSOIRES****PMAJB-A BEUGEL OP PAAL ADVANCE**

Accessoire voor montage op paal van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 160 tot 260 mm

**AMAJB-A HOEKBEUGEL ADVANCE**

Accessoire voor de hoekmontage van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-PTZA PLAFONDBEUGEL ADVANCE PTZ**

Accessoire voor plafondmontage van Advance PTZ-camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.